Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01505 MBT27XHDFC



Produktgruppe	Kabelbinder für Doppelbündelung mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung
Produktfamilie	MBTXHDFC-/MBTUHDFC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A)
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Brandschutzeigenschaften	nicht brennbar (außer Beschichtung)
Breite (W)	12,3 mm
Bündel Ø max.	100 mm
Bündel Ø min.	17 mm
Dicke (T)	0,38 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,022 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	681 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	2500 N
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Inhalt	50 ST

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:30 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.