HellermannTyton

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01671 TAS120M

Produktgruppe	1-teiliger Kabelbinder mit Abstandhalter
Produktfamilie	Für Parallelführung von Rohren und Leitungen
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	sonstige
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	12,7 mm
Bündel Ø max.	70,0 mm
Dicke (T)	1,58 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0117 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	19,0 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	270,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

HF ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:33 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.