Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02110 T18L



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000567 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,9 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	205,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

HF RoHS

c UL us

created on 14. March 2025, 11:36 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.