

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-02217

T50I



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder innenverzahnt
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie
<b>Material</b>	Polyamid 11 (PA11)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	85,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0021 kg
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	300 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 62275, UL 62275

RoHS 

