


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-02500

T25L



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,8 mm
Bündel Ø max.	65,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0003 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	240 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	110 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

HF ✓ RoHS ✓

C **RA**® US