

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

111-03260 T30R

L	
	IW

Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)	
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz	
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)	
Farhe	Schwarz (RK)	

Ausführung	innenverzahnt	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)	
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2	
Breite (W)	3,5 mm	
Bündel Ø max.	35 mm	
Bündel Ø min.	1,5 mm	
Dicke (T)	1,1 mm	
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00074 kg	
Halogenfrei	Ja	
Inhalt	100 ST	
Inhalt per	Stück	
Länge (L)	150,0 mm	
Lösbarer Verschluss	Nein	
Mindesthaltekraft	135 N	
UL File Nummer	E85319	
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP	
Verzahnung	innenverzahnt	
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275	

