

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-05428

T50L



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder farbig   |
| <b>Produktfamilie</b>              | T-Serie in PA66 farbig   |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)  |
| <b>Farbe</b>                       | Gelb (YE)  |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)  |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2  |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,6 mm   |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 110 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,5 mm   |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,4 mm   |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,0027 kg  |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja   |
| <b>Inhalt</b>                      | 100 ST   |
| <b>Inhalt per</b>                  | Beutel   |
| <b>Länge (L)</b>                   | 390,0 mm   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N  |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | IEC 60092 series   |

HF ✓

RoHS ✓

