


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05438

T50L



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
Produktfamilie	T-Serie in PA66V0
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	110,0 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0027 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	390 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, EN 45545-2

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2 c  