

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-05460

T80L



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 4,7 mm |
| Bündel Ø max. | 110 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,3 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,002664 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 390 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 355 N |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |

