


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12660

T120M



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66W schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 7,6 mm |
| Bündel Ø max. | 125 mm |
| Bündel Ø min. | 15,0 mm |
| Dicke (T) | 1,8 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0049 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 460 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 535 N |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| Verzahnung | innenverzahnt |

