


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85339

T50SSL5



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T50SSL5 für Blechstärke 0,5 - 2,7 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke	0.5 – 2.7 mm
Blechstärke max.	2,7 mm
Blechstärke min.	0,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	27,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.5 mm
Höhe (H)	10 mm
Inhalt per	Stück
Länge (L)	135 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	1000 ST

