

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-91819

T18R



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhten Brandschutz (flammhemmend)
Produktfamilie	T-Serie aus PA66V0
Material	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farbe	Weiß (WH)
Anwendungsbereich	Innenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	22,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,0 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00028 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,7 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	100 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	EN 45545-2, IEC 60092 series

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 