

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
112-05019

T50R



| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Kabelbinder nach US Militärspezifikation |
| Produktfamilie | T-Serie mit MIL-Zulassung |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe | Natur (NA) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 50,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,0013 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Länge (L) | 202,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 225 N |
| UL File Nummer | E64139 |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | UL 62275 |

