

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00060

OS130

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	Für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke	0.6 – 2.6 mm
Blechstärke max.	2,6 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,0 mm
Bündel Ø max.	20,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
Dicke (T)	1,1 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.8 - 7.2 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	130 mm
Länge (L2)	13,30 mm
Mindesthaltekraft	147 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

