Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00417 T18RSF

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T18RSF für Blechstärke 1,0 - 3,0 mm
Material	Polyamide 6.6 UV-stabilisiert (PA66UV)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	16,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.65 - 4.85 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Länge (L)	100 mm
Mindesthaltekraft	80 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	100 ST

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 15. March 2025, 12:19 am