

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-00067

T120RFT9A



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Mit Lamellenfuß FT9
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	1.0 - 6.5 mm
<b>Blechstärke max.</b>	6,5 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	7,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	105,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	5,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,8 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	8.7 - 9.2 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Höhe (H)</b>	19,1 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	380,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	22,6 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N

<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	100 ST

