


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00379

T50XROSSFT6.5-E-MDL



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	T50XROSSFT6.5EMDL für Blechstärke 1,2 - 2,1 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	2,1 mm
Blechstärke min.	1,2 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.25 - 6.75 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200,0 mm
Mindesthaltekraft	200 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

