

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-00446

**T50RFT62x122HR**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Ovallöcher
<b>Produktfamilie</b>	T50RFT62x122-HR für Blechstärke 0,6 - 3,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Grau (GY)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker für Langlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Blechstärke max.</b>	3,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,6 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	45,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	2,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.3 x 12.2 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	202 mm
<b>Länge (L2)</b>	26,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
<b>Inhalt</b>	500 ST

