Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01203 T50RDHA5.5x15

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Teller, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit Sacklochklammer DHA5.5 - DHA8.4
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke min.	15,0 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	5.4 - 5.6 mm
Höhe (H)	20,15 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	202,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	1000 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 1:52 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.