

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-02672

**X120RPF12T6or8**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Rundlöcher
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	6.0 - 7.0 mm 8.0 - 9.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	9,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	6,0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	7,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	100,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	10,0 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	11.8 - 12.2 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Höhe (H)</b>	1,6 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	369,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	200 ST

