

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
321-30400

HA67-69.8/11.7



|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                        | 6:1 Schrumpfschlauch – Stangenware          |
| Produktfamilie                       | HA67 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei |
| Material                             | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)         |
| Farbe                                | Schwarz (BK)                                |
| Betriebstemperatur                   | -55 °C bis +110 °C                          |
| Bruchdehnung                         | ≥400%                                       |
| Durchschlagsfestigkeit [Testmethode] | 20 kV/mm [IEC 243]                          |
| Inhalt                               | 2 ST                                        |
| Inhalt per                           | Stück                                       |
| Klebstoff                            | Heißschmelzkleber                           |
| Längsschrumpf                        | -10 % max.                                  |
| Min. Schrumpftemperatur              | +120 °C                                     |
| Schrumpfrate                         | 6:1                                         |
| Wanddicke (WT)                       | 4,8 mm                                      |
| Ø Liefermaß min. (D)                 | 69,8 mm                                     |
| Ø nach Schrumpf max. (d)             | 11,7 mm                                     |
| Zugfestigkeit                        | 14 MPa                                      |

