


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
596-00702

TAGR18TDK1



<b>Produktgruppe</b>	Panel-Etiketten für Thermotransferbedruckung
<b>Produktfamilie</b>	Helatag 1224
<b>Material</b>	Typ 1224, Polyester, rot (1224)
<b>Farbe</b>	Rot (RD)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +90 °C
<b>Breite (W)</b>	18,0 mm
<b>Breite des Trägers (WL)</b>	18,0 mm
<b>Druckmethode</b>	Thermotransfer
<b>Empfohlene Farbbänder</b>	TT122OUT, TT822OUT
<b>Etiketten je Reihe</b>	1 ST
<b>Foliendicke [Testmethode]</b>	50 µm [FINAT FTM 12]
<b>Inhalt per</b>	Karton
<b>Klebstoff</b>	Acryl
<b>Lagerbedingungen</b>	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
<b>Lagertemperatur</b>	+21 °C
<b>Materialbeständigkeit</b>	2 Jahre (mitteleuropäisches Normalklima)
<b>Material chem. Eigenschaften</b>	Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Alterung und UV-Strahlung, gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
<b>Mech. Eigenschaften</b>	Permanenter Klebstoff mit Schaumstoffträger für perfekten Halt auf unterschiedlichsten Untergründen
<b>Thermotransferdrucker</b>	TT431, TT4030
<b>Verarbeitung</b>	Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	ab +10 °C
<b>Inhalt</b>	25 m

