# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
**111-01316** **MBT60UHD**




| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder für Doppelbündelung mit Kugelverschluss |
| **Produktfamilie** | MBTXHD-/MBTUHD-Serie, Edelstahl SS316 (V4A) |
| **Material** | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L) |
| **Farbe** | Metall (ML) |

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | unverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -80 °C bis +538 °C |
| **Breite (W)** | 16,0 mm |
| **Bündel Ø max.** | 230 mm |
| **Bündel Ø min.** | 25 mm |
| **Dicke (T)** | 0,27 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,0602 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Inhalt per** | Beutel |
| **Länge (L)** | 1524 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 7000 N |
| **Verarbeitungswerkzeug** | HDT16, MK9SST |
| **Inhalt** | 25 ST |

HF ✓ LFH ✓ RoHS ✓

created on 14. March 2025, 11:28 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.