

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-03050

T30R



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66HS schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 3,5 mm |
| Bündel Ø max. | 35,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,000764 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 150,0 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 135 N |
| UL File Nummer | E64963 |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | CSA-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series |

