Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-03250 T30R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	35 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,1 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000648 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	150,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
UL File Nummer	E85319
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4

created on 14. March 2025, 11:41 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.