

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12032

T120R(E)



Produktgruppe	Kabelbinder für erhöhte Schlagfestigkeit aus Polyamid 6.6 ScanBlack
Produktfamilie	T-Serie in PA66HIR(S)
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	100 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00586 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	387 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series

HF ✓

RoHS ✓

