

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12210

T120I



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	80,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,6 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,003 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,7 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	300 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 60092 series

