

## **Technisches Datenblatt**

**Artikelnummer:** 

Zulassungen/Normen

111-12403 T120L

L	
Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	225 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0115 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,8 mm
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	760,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt



IEC 60092 series

