

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12821

T120S



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	55,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,6 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,003219 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	7,7 mm
Inhalt	500 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	225,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

