

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-15405

T150L



Produktgruppe	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
Produktfamilie	T-Serie in PA66 schwarz
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	8,9 mm
Bündel Ø max.	245,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,016424 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	9,5 mm
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	820,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	780 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

HF ✓ RoHS ✓

