

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

UL File Nummer

Verzahnung

Verarbeitungswerkzeug

Zulassungen/Normen

111-15410 T150L

Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
_Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	8,9 mm
Bündel Ø max.	245,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	1,9 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,016552 kg
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	9,5 mm
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	820,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	780 N

ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i,



ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B



EVO9iSP, EVO9iHT

innenverzahnt

E64139