

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-15419

T150L



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder aus Polyamid 6.6 standard
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA66 natur
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	8,9 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	245,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	8,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	2 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,016 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Höhe (H)</b>	9,5 mm
<b>Inhalt</b>	25 ST
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	820,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	780 N
<b>UL File Nummer</b>	E64139
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	UL 62275

