

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-15609

T150M



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	8,9 mm
Bündel Ø max.	150,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0084 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	25 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	530,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	780 N
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

HF ✓ RoHS ✓

