# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 111-60519 LK5

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Kabelbinder ergänzend zur T-Serie |
| **Produktfamilie** | LK-Serie in natur und schwarz |
| **Material** | Polyamid 6.6 (PA66) |
| **Farbe** | Natur (NA) |

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | innenverzahnt |
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +85 °C |
| **Brandschutzeigenschaften** | UL94 V2 |
| **Breite (W)** | 13,2 mm |
| **Bündel Ø max.** | 150 mm |
| **Bündel Ø min.** | 12,0 mm |
| **Dicke (T)** | 1,8 mm |
| **Gewicht pro Einheit (netto)** | 0,008 kg |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Inhalt** | 50 ST |
| **Inhalt per** | Stück |
| **Länge (L)** | 535 mm |
| **Lösbarer Verschluss** | Nein |
| **Mindesthaltekraft** | 1115 N |
| **UL File Nummer** | E64963 |
| **Verarbeitungswerkzeug** | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| **Verzahnung** | innenverzahnt |
| **Zulassungen/Normen** | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, IEC 60092 series |

HF RoHS

created on 14. March 2025, 11:53 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.