

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-60559

LK5

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder ergänzend zur T-Serie  |
| <b>Produktfamilie</b>              | LK-Serie in natur und schwarz  |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)  |
| <b>Farbe</b>                       | Natur (NA)   |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C   |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2  |
| <b>Breite (W)</b>                  | 13,2 mm  |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 150 mm   |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 12,0 mm  |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,8 mm   |
| <b>Gewicht pro Einheit (netto)</b> | 0,016 kg   |
| <b>Halogenfrei</b>                 | Ja   |
| <b>Inhalt</b>                      | 50 ST  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Stück  |
| <b>Länge (L)</b>                   | 535 mm   |
| <b>Lösbarer Verschluss</b>         | Nein   |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 1115 N   |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64963   |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Verzahnung</b>                  | innenverzahnt  |
| <b>Zulassungen/Normen</b>          | csa-C22.2 no. 62275, IEC 60092 series  |

