

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85360

T50SL6

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T50SL6 für Blechstärke 0,5 - 2,5 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0,5 – 2,5 mm
Blechstärke max.	2,5 mm
Blechstärke min.	0,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	34,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 7.5 mm
Inhalt per	Stück
Länge (L)	165 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

