


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-85799

T50RSF(E)



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker
<b>Produktfamilie</b>	T50RSF(E) für max. Bündeldurchmesser 50,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Spreizanker
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +85 °C
<b>Blechstärke</b>	2.9 – 3.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	3,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	2,9 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	4,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	44,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	3,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,2 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.2 - 6.4 mm
<b>Höhe (H)</b>	8,0 mm
<b>Inhalt</b>	500 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	210 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	225 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>UL File Nummer</b>	E64963
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

RoHS

**UL** <sup>®</sup> **US**