

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
114-03079

T30R



| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6 |
| Produktfamilie | T-Serie in PA46 |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Farbe | Natur (NA) |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 3,5 mm |
| Bündel Ø max. | 35,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,2 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,000792 kg |
| Inhalt | 100 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Länge (L) | 150 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 135 N |
| UL File Nummer | E85319 |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275 |

