


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
114-12179

T120R(E)



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6
<b>Produktfamilie</b>	T-Serie in PA46
<b>Material</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Natur (NA)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	7,6 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	100 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	3,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,8 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0052 kg
<b>Inhalt</b>	100 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	387 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Verzahnung</b>	innenverzahnt
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60092 series

LFH ✓

RoHS ✓

