

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:

Farbe

Mindesthaltekraft

Verzahnung

Verarbeitungswerkzeug

Zulassungen/Normen

114-12179 T120R(E)

(c)————————————————————————————————————		
Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6	
Produktfamilie	T-Serie in PA46	
Material	Polyamid 4.6 (PA46)	

Natur (NA)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	100 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,8 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0052 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	387 mm
Lösbarer Verschluss	Nein

ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP,



EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT



535 N

innenverzahnt

IEC 60092 series