

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
117-08070

T80R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	55,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001463 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	210 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthalte kraft	355 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	VG 95387 Part 4

HF ✓ RoHS ✓

VG