


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00065

T50SOSSFT6.5E-MS-MD



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	Für Rundlöcher, gedichtet
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.7 - 1.6 mm
Blechstärke max.	1,6 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.25 - 6.75 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	163,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	500 ST

