HellermannTyton

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00076 T60SOSSFT65x130-E-MD

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller, gedichtet
Produktfamilie	für Ovallöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Natur (NA)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker für Langlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 2.0 mm
Blechstärke max.	2,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,5 mm
Bündel Ø max.	30,0 mm
Bündel Ø min.	1,6 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,35 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.5 x 13.0 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	157,6 mm
Mindesthaltekraft	300 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 12:15 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.