Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00086 T50SOSKSFT6.5S2-E

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSKSFT6.5S2-E für Blechstärke 1,7 - 2,3 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.7 - 2.3 mm
Blechstärke max.	2,3 mm
Blechstärke min.	1,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.7 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	157,5 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 12:16 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.