Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-01001 T50RSF(E)



Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker
Produktfamilie	T50RSF(E) für max. Bündeldurchmesser 50,0 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke	2.9 – 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	2,9 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	44,0 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 - 6.4 mm
Höhe (H)	8,0 mm
Inhalt	500 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	210 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
UL File Nummer	E64139
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B

RoHS

c UL us

created on 15. March 2025, 12:20 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.