

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-37791

T50ROSSFT6.5-16-3

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller |
| Produktfamilie | 2-teiliger Befestigungsbinder mit Spreizanker, mit Teller, für runde Löcher |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Blechstärke | 2.5 - 3.5 mm |
| Blechstärke max. | 3,5 mm |
| Blechstärke min. | 2,5 mm |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| Breite (W) | 4,6 mm |
| Bündel Ø max. | 45,0 mm |
| Bündel Ø min. | 5,0 mm |
| CE konform | Nein |
| für Ø Befestigungsloch (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| Fußteil | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Höhe (H) | 1,3 mm |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Länge (L) | 200 mm |
| Länge (L2) | 11,6 mm |
| Mindesthaltekraft | 225 N |
| ROHS konform | Ja |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Inhalt | 500 ST |

