

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-93130

T50SOSSFT6.5-D16-2

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	2-teiliger Befestigungsbinder mit Spreizanker, mit Teller, für runde Löcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	2,2 mm
Blechstärke min.	1,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 6.7 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	150 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

