

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
151-00378

IAHC3AH

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungselemente für Leitungen, selbstverschließend, verbindbar
<b>Produktfamilie</b>	IAHC-Serie, mit Kupplungsstück und Spreizanker
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	0.7 - 2.7 mm
<b>Blechstärke max.</b>	2,7 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,7 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	13,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	28,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	19,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.2 - 6.7 mm
<b>Höhe (H)</b>	64,5 mm
<b>Inhalt per</b>	Karton
<b>Länge (L)</b>	40,0 mm
<b>Länge (L2)</b>	7,5 mm
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	500 ST

RoHS 