

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00406

T120RHDM6

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendungen, verschraubbar
Produktfamilie	HDM-Serie
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schraubfassung
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	105,0 mm
Bündel Ø min.	15,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,8 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	16,0 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Länge (L)	390,0 mm
Länge (L2)	37,5 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M6
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

