

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00066

T50SOSSBU-M8

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme
Produktfamilie	T50SOSSBD-Varianten für Leitungsführung neben und oberhalb des Bolzens
Material	Polyamid 6.6 hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HSW)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Bolzen Ø	M8
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,7 mm
Bündel Ø max.	30,0 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitze- und UV-witterungsstabil (PA66HSW)
Länge (L)	175,0 mm
Mindesthaltekraft	150 N
ROHS konform	Ja
Typ Befestigungsschraube	M8
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	100 ST

